



GUILLOTINA PROFESIONAL  
CON PISÓN HIDRÁULICO

**IDEAL**

Conductor electromecánico de cuchilla, conductor hidráulico del pisón, presión del pisón infinitamente ajustable (min. 250 daN, max. 2000daN) con indicador óptico (manómetro), pedal para presujección del pisón, falso pisón con indicador óptico para trabajos delicados, conductor electromecánico de la escuadra trasera con rosca de precisión para una colocación exacta (velocidad 553 mm/s), módulo de control programable EP de la escuadra trasera, portacuchilla de acero sólido y guías ajustables, cuchilla de gran calidad de acero Solingen, oscilación de corte para mayor precisión de corte, línea óptica de corte con LEDs luminosos y duraderos, superficie de las mesas frontal y laterales de acero inoxidable, mesas de aire frontal y trasera, fotocélula de seguridad en la mesa frontal, tapa de seguridad transparente en la mesa trasera, amplio paquete de seguridad IDEAL, juego de mesas laterales (izquierda y derecha) como accesorio a un coste adicional

Voltaje: 400 V / 50 Hz / 3~<sup>1</sup> (trifásico), Potencia del motor: conductor cuchilla 1,5 kW, conductor escuadra trasera 0,1 kW

Dimensiones (Alt x An x Prof): 1335 x 1305 x 1510 mm, Dimensiones con mesas laterales (An x Prof): 2100 x 1600 mm,

Peso: 620 kg, Color: gris claro

<sup>1</sup>otros voltajes disponibles